



# Edelstahl Stoßdämpfer Stainless Steel Shock Absorbers

Gamme Inoxydable ▪ Acciaio inossidabile ▪ Acero inoxidable



## D VORTEILE

- › Material: Gehäuse Edelstahl V4A / DIN 1.4404 / AISI 316L
- › Kolbenstange DIN 1.4125 / AISI 440C
- › Keine Rostbildung beim Einsatz im Feuchtraum
- › Spezialdichtungen -50°C - +120°C
- › Sonderöle: Lebensmittelöl nach USDA-H1

### Einsatzgebiete:

- › Lebensmittelindustrie, Außenanlagen
- › Medizintechnik, Schifffahrt
- › Elektrotechnik

## GB FEATURES

- › Material: Stainless steel V4A / DIN 1.4404 / AISL 316L
- › Corrosion resistance in wet environments
- › Special seals -50°C - +120°C
- › Special oils: Food-grade according to USDA-H1

### Applications:

- › Food industry, Outside machinery, Medical
- › Shipping, Electrical engineering

## F AVANTAGES

- › Matière: INOX V4A / DIN 1.4404 / AISL 316L
- › Aucune détérioration en ambiance humide
- › Joints spéciaux -50°C - +120°C
- › Huiles spéciales : huile alimentaire selon USDA-H1

### Domaines d'applications:

- › Industries agro-alimentaires, Applications extérieures
- › Médicaux, Eaux de mer, Ingénierie électrique

## I VANTAGGI

- › Materiale: Acciaio INOX V4A / DIN 1.4404 / AISL 316L
- › Resistente alla corrosione in ambienti umidi
- › Guarnizioni speciali -50 °C - +120 °C
- › Oli speciali: Oli alimentari secondo USDA-H1

### Applicazioni:

- › Industrie agro-alimentari, Applicazioni all'esterno/intemperie
- › Medici, Acqua di mare, Elettrotecnica

## E VENTAJAS

- › Material: INOX V4A / DIN 1.4404 / AISL 316L
- › Resistente a la corrosión en ambientes húmedos
- › Sellados especiales -50°C - +120°C
- › Aceites especiales: Aceites grado alimenticio conforme a USDA-H1

### Aplicaciones:

- › Industrias agro-alimentarias, Aplicaciones en intemperie
- › Médicos, Agua Marina, Ingeniería eléctrica



Gewinde Thread Filetage Filettatura Roscas	Baureihe Series Série Serie Serie	Seite Page Page Pagina Página	
M 4x0,35	WS-M 4x4-1 / 2	16 - 17	
M 5x0,5	WS-M 5x4-1 / 2	16 - 17	
M 6x0,5	WS-M 6x5-1 / 2 / 3	16 - 17	
M 8x1	WS-M 8x5-1 / 2 / 3	16 - 17	
	WS-M 0,1-1 / 2 / 3	18 - 21	
	WP-M 0,1-1 / 2 / 3	18 - 21	
M 10x1	WS-M 10x6-1 / 2 / 3	16 - 17	
	WS-M 10x8-1 / 2 / 3	16 - 17	
	WE-M 0,15	18 - 21	
	WS-M 0,15-1 / 2 / 3 / 4	18 - 21	
	WP-M 0,15-1 / 2 / 3	18 - 21	
	WEB-M 0,15	72 - 73	
	WSB-M 0,15-1 / 2 / 3 / 4	72 - 73	
	WPB-M 0,15-1 / 2 / 3	72 - 73	
	M 12x1	WS-M 12x10-1 / 2 / 3	16 - 17
		WE-M 0,2	18 - 21
WS-M 0,2-1 / 2 / 3 / 4		18 - 21	
WP-M 0,2-1 / 2 / 3		18 - 21	
WEB-M 0,2		72 - 73	
WSB-M 0,2-1 / 2 / 3 / 4		72 - 73	
WPB-M 0,2-1 / 2 / 3		72 - 73	
M 14x1 M 14x1,5 (L)	WE-M 0,25	22 - 25	
	WS-M 0,25-0 / 1 / 2 / 3 / 4	22 - 25	
	WP-M 0,25-1 / 2 / 3	22 - 25	
	WEB-M 0,25	72 - 73	
	WSB-M 0,25-0 / 1 / 2 / 3 / 4	72 - 73	
WPB-M 0,25-1 / 2 / 3	72 - 73		
M 16x1 M 16x1,5 (L)	WE-M 0,35	22 - 25	
	WS-M 0,35-0 / 1 / 2 / 3 / 4	22 - 25	
	WP-M 0,35-1 / 2 / 3	22 - 25	
M 20x1 M 20x1,5 (L)	WE-M 0,5x19	26 - 29	
	WS-M 0,5x19-0 / 1 / 2 / 3 / 4	26 - 29	
	WP-M 0,5x19-1 / 2 / 3	26 - 29	
	WS-M 0,5x13-0 / 1 / 2 / 3 / 4	26 - 29	
	WP-M 0,5x13-1 / 2 / 3	26 - 29	
	WE-M 0,5x40	26 - 29	
	WS-M 0,5x40-0 / 1 / 2 / 3 / 4	26 - 29	
	WP-M 0,5x40-1 / 2 / 3	26 - 29	
	WEB-M 0,5x19	72 - 73	
	WSB-M 0,5x19-0 / 1 / 2 / 3 / 4	72 - 73	
	WPB-M 0,5x19-1 / 2 / 3	72 - 73	
	WPA-M 0,5	94 - 95	

Gewinde Thread Filetage Filettatura Roscas	Baureihe Series Série Serie Serie	Seite Page Page Pagina Página	
M 20x1,5	WSK-M 0,5-1 / 2 / 3	70 - 71	
M 24x1,5 M 25x1,5 (T) M 27x3 (R)	WE-M 1,0	30 - 33	
	WS-M 1,0-0 / 1 / 2 / 3 / 4	30 - 33	
	WP-M 1,0-1 / 2 / 3	30 - 33	
	WE-M 1,0x40	30 - 33	
	WS-M 1,0x40-0 / 1 / 2 / 3 / 4	30 - 33	
	WP-M 1,0x40-1 / 2 / 3	30 - 33	
	WEB-M 1,0	72 - 73	
	WSB-M 1,0-0 / 1 / 2 / 3 / 4	72 - 73	
	WPB-M 1,0-1 / 2 / 3	72 - 73	
	WPA-M 1,0	94 - 95	
M 25x1,5	WSK-M 1,0-1 / 2 / 3	70 - 71	
M 30x1,5	WSK-M 1,1-1 / 2 / 3	70 - 71	
M 32x1,5 M 33x1,5 (H)	WS-M 1,25x1-0 / 1 / 2 / 3 / 4	34 - 37	
	WP-M 1,25x1-1 / 2 / 3	34 - 37	
	WS-M 1,25x2-0 / 1 / 2 / 3 / 4	34 - 37	
WP-M 1,25x2-1 / 2 / 3	34 - 37		
M 32x1,5	WSK-M 1,25-1 / 2 / 3	70 - 71	
M 45x2 M 45x1,5 (L) M 42x1,5 (K)	WS-M 1,5x1-0 / 1 / 2 / 3 / 4	38 - 41	
	WP-M 1,5x1-1 / 2 / 3	38 - 41	
	WS-M 1,5x2-0 / 1 / 2 / 3 / 4	38 - 41	
	WP-M 1,5x2-1 / 2 / 3	38 - 41	
	WS-M 1,5x3-0 / 1 / 2 / 3 / 4	38 - 41	
	WP-M 1,5x3-1 / 2 / 3	38 - 41	
	M 62x2 M 64x2 (L)	WS-M 2,0x1-0 / 1 / 2 / 3 / 4	42 - 45
		WP-M 2,0x1-1 / 2 / 3	42 - 45
WS-M 2,0x2-0 / 1 / 2 / 3 / 4		42 - 45	
WP-M 2,0x2-1 / 2 / 3		42 - 45	
WS-M 2,0x4-0 / 1 / 2 / 3 / 4		42 - 45	
WP-M 2,0x4-1 / 2 / 3		42 - 45	
WS-M 2,0x6-0 / 1 / 2 / 3 / 4		42 - 45	
WP-M 2,0x6-1 / 2 / 3		42 - 45	

Weitere Modelle auf Anfrage • Other models on request  
 Autres modèles sur demande • Altri modelli su richiesta  
 Otros modelos a petición

**Bestellinformationen • Ordering Information**  
**Exemple de commande • Esempio d'ordinazione**  
**Ejemplo de pedido:**

Standard	Edelstahl / Stainless Steel
WE-M 0,25	WE-M 0,25 <b>-VA</b> ▲