

Robinet à boisseau sphérique cadenassable avec échappement

Ball valve with vent & lock

Plage de température - operating temperature

Corps - body:

Boule - ball:

Poignée - handle:

O-Ring - o-ring:

Filetage cylindrique - zyl. thread

Applications - applications

-10°C à +100°C

Laiton nickelé

Laiton chromé

acier doublé

PTFE

DIN EN ISO 228

Pneumatique, hydraulique

chauffage, sanitaire

résistant à : eau chaude,

essence, diesel, kérosène,

acides, gaz & air comprimé

-10°C to +100°C

Brass nickel-plated

Brass chrome-plated

lined Steel

PTFE

DIN EN ISO 228


Industrial pneumatics, hydraulics,

heating, sanitation

resistant to hot water, petrol,


diesel, kerosene, acids,

gases and compressed air



Référence	G	DN	L	D	E	P	↳
507403	G1/4"	8	45	96	46	14	20
507404	G3/8"	10	45	96	46	14	20
507405	G1/2"	15	59	96	51	14	25
507406	G3/4"	20	64	117	59	14	31
507407	G1"	25	81	117	63	14	40

* P = Pression / pressure [bar]



Référence	G	DN	L	D	E	P
507408	G1"1/4	32	93	157	80	14
507409	G1"1/2	40	102	157	86	14
507410	G2"	50	121	157	93	14

P = Pression / pressure [bar]