

SOUFFLETTE TARÉE À 3,5 BAR - PA05

Fiche technique de soufflette

Silenced air guns technical data

Technische Daten der Abblaspistolen

Couleur Bleu RAL 5003	Colour Blue RAL 5003	Farbe Blau RAL 5003
Taraudage BSPP cylindrique UNI-ISO228 fait dans une bague en laiton	Inlet connection thread BSPP cilindric UNI-ISO228 made in a brass bush	Kupplung Gewinde BSPP zylindrisch UNI-ISO228 erhalten in einer Messingbuchse
Matière plastique POM Renforcé	Plastic material Reinforced POM	Kunststoff Werkstoff Verstärkte POM
Matière du ressort Acier inoxydable	Spring material Stainless steel	Feder Werkstoff Edelstahl
Matière des joints NBR	Seals material Nitrile rubber	Dichtung Werkstoff NBR
Matière du tube Acier inoxydable	Tube material Stainless steel	Schlauch Werkstoff Edelstahl
Matière du silencieux Polyuréthane anti-rayure	Silencer material Scratchproof Polyurethane	Schallämpfer Werkstoff Kratzeste Polyurethan
Packaging Sac plastique / Boite en carton	Packaging Plastic bag / Cartoon box	Verpackung Kunststoffbeutel / Karton
Température d'utilisation -10°C / 40°C	Working temperature 14°F / 104°F	Betriebstemperatur -10°C / 40°C

PA 05



Soufflette standard tarée à 3,5 bar

Air gun preset to 3,5 bar
 Tarierte Druckluftreiniger 3,5 bar

Code	Filetage Thread Gewinde	Force de soufflage Blowing force Blasenstärke	Niveau sonore Noise pressure level Schallpegel	
PA050001	G1/4"	0.35 l/m	70.2 dB(A)	1

