

ACCOUPLEMENT pour tige de vérin fileté

/ Rod cylinder coupling

- Il permet de relier la tige d'un vérin à toute pièce à mettre en mouvement.
- Accouplement flottant en ligne, permettant une compensation radiale (E) de l'axe de la tige du vérin.
- Matière : Acier zingué ou Inox 304 L

Note :

Lors du montage, graisser les 2 surfaces (repère G) de la pièce centrale.

Les vis de fixation de la rondelle sont fournies.

Référence / Order No.		Ø S	Ø A	Ø B	C	Ø D	L1	L2	E	F	N	m (kg)
Acier zing.	Inox 304L											
5133001	5133011	M6	9	26	19	4,5	8	14	0,5	8	2	0,015
5133002	5133012	M8	16	38	31	5,5	8	22	1	13	2	0,080
5133003	5133013	M10x1,25	16	38	31	5,5	8	22	1	13	2	0,080
5133005	5133015	M12x1,25	24	55	45	6,5	9	28	1	21	4	0,190
5133006	5133016	M16x1,5	24	55	45	6,5	9	28	1	21	4	0,190
5133008	5133018	M20x1,5	29	70	56	8,5	10	35	1,5	24	4	0,310
5133010	5133019	M27x2	39	100	76	13	16	43	1,5	32	4	0,900

