

R ACCORDS À COIFFE



Laiton
nickelé

RACCORDS À COIFFE LAITON NICKELÉ



Page 3



Page 3



Page 3



Page 3



Page 3



Page 3



Page 3



Page 4



Page 4



Page 4



Page 4



Page 4



Page 4



Page 4



Page 4



Page 5



Page 5



Page 5



Page 5



Page 5



Page 5



Page 5



Page 5



Page 5



Page 6



Page 6



Page 6



Page 6



Page 6



Page 6



Page 6



Page 6



Page 6



Page 6

DONNÉES TECHNIQUES

Fluides :

Air comprimé

Pression d'utilisation :

0 à 20 bar

Plage de température :

-20°C à +80°C (Joints NBR)
 -20°C à +70°C (Joints PVC)

Tubes recommandés :

Polyuréthane, polyamide, polyéthylène, nylon

Matériaux :

Corps et écrou :

Laiton nickelé CW614N et CW617N

O-ring :

NBR

Joint :

PVC

Filetages :

BSPP cylindrique DIN EN ISO 228
 BSPT conique DIN EN 10226 (DIN 2999)
 Métrique DIN ISO 262

RACCORDS LAITON
NICKELÉ

RACCORD DROIT MÂLE CONIQUE



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage R"	øD (ext/int) mm		
			1	2
10003	R1/8	4/2,7	8	12
10004	R1/8	5/3	8	12
10005	R1/8	6/4	10	12
10006	R1/4		10	14
10007	R1/8	8/6	12	14
10008	R1/4		12	14
10009	R3/8		12	17
10010	R1/2	10/8	12	22
10011	R1/8		14	14
10012	R1/4		14	14
10013	R3/8		14	17
10014	R1/2		14	22
10015	R3/8	12/10	15	17
10016	R1/2		15	22
10017	R1/2	15/12,5	22	22

RACCORD DROIT MÂLE CONIQUE ORIENTABLE



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage R"	øD (ext/int) mm			
			1	2	3
10101	R1/8	6/4	10	12	13
10102	R1/4		10	14	15
10103	R1/8	8/6	12	12	13
10104	R1/4		12	14	15
10105	R1/4	10/8	14	14	15
10106	R3/8	12/10	15	17	17

RACCORD DROIT MÂLE CYLINDRIQUE AVEC JOINT TORIQUE



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage G"	øD (ext/int) mm		
			1	2
10202	M5	4/2,7	7	8
10224	G1/8	4/2,7	7	13
10203	M5	4,3/3	8	8
10204	G1/8	4,3/3	8	13
10205	M5	5/3	8	8
10207	G1/8	5/3	8	13
10208	M5	6/4	9	8
10209	G1/8	6/4	10	13
10210	G1/4	6/4	10	16
10211	G3/8	6/4	10	19
10225	G1/2	6/4	10	24
10212	G1/8	8/6	12	14
10213	G1/4	8/6	12	16
10214	G3/8	8/6	12	19
10215	G1/2	8/6	12	24
10226	G1/8	10/8	14	14
10216	G1/4	10/8	14	16
10217	G3/8	10/8	14	19
10218	G1/2	10/8	14	24
10222	G1/4	12/9	15	17
10223	G3/8	12/9	15	19
10219	G3/8	12/10	15	19
10220	G1/2	12/10	15	24
10221	G1/2	15/12,5	22	24

RACCORD DROIT MÂLE CYLINDRIQUE ORIENTABLE



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage G"	øD (ext/int) mm			
			1	2	3
10151	G1/8	6/4	10	12	13
10152	G1/4	6/4	10	14	16
10154	G1/8	8/6	12	12	13
10155	G1/4	8/6	12	14	16
10156	G1/4	10/8	14	14	16
10157	G3/8	12/10	15	17	18

RACCORD DROIT FEMELLE CYLINDRIQUE



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage G"	øD (ext/int) mm		
			1	2
10302	G1/8	6/4	10	14
10303	G1/4	6/4	10	17
10304	G3/8	6/4	10	22
10314	G1/2	6/4	10	24
10305	G1/8	8/6	12	14
10306	G1/4	8/6	12	17
10307	G3/8	8/6	12	22
10308	G1/2	8/6	12	24
10310	G1/4	10/8	14	17
10311	G3/8	10/8	14	22
10312	G1/2	10/8	14	24
10313	G3/8	12/10	15	22

TRAVERSÉE DE CLOISON FEMELLE CYLINDRIQUE



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage G"	øD (ext/int) mm			
			1	2	3
10520	M5	5/3	10	10	8
10521	G1/8	6/4	14	14	10
10522	G1/8	8/6	17	17	12
10523	G1/4	8/6	17	17	12
10525	G3/8	8/6	22	17	12
10526	G3/8	12/9	19	19	15

PROLONGATEUR FEMELLE / FEMELLE



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	øD (ext/int) mm			
		1	2	3
10403	4/2,7	8	7	7
10404	5/3	8	8	8
10406	6/4	12	10	10
10408	8/6	12	12	12
10411	10/8	14	14	14
10412	12/10	17	15	15
10413	15/12,5	22	19	19
Réduction				
10405	6/4 x 5/3	12	8	8
10407	8/6 x 6/4	12	10	12
10409	10/8 x 6/4	14	10	14
10410	10/8 x 8/6	14	12	14

TRAVERSÉE DE CLOISON FEMELLE / FEMELLE



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage M"	øD (ext/int) mm			
			1	2	3
10501	M6x0,5	4/2,7	10	7	7
10502	M7x0,75	5/3	10	8	8
10504	M10x1	6/4	14	10	10
10506	M12x1	8/6	17	12	12
10509	M14x1	10/8	17	14	14
10510	M16x1	12/10	19	15	15
10511	M20x1	15/12,5	24	19	19
Réduction					
10503	M10x1	6/4x5/3	14	10	10
10505	M12x1	8/6x6/4	17	12	12
10507	M14x1	10/8x6/4	17	14	14
10508	M14x1	10/8x8/6	17	14	14

COUDE MÂLE CONIQUE



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage R"	øD (ext/int) mm		
			1	2
11001	R1/8	5/3	8	8
11003	R1/8	6/4	10	10
11004	R1/4	6/4	10	11
11006	R1/8	8/6	12	10
11007	R1/4	8/6	12	11
11008	R3/8	8/6	12	9
11009	R1/2	8/6	12	16
11010	R1/8	10/8	14	11
11011	R1/4	10/8	14	11
11012	R3/8	10/8	14	11
11013	R1/2	10/8	14	16
11014	R3/8	12/10	15	13
11015	R1/2	12/10	15	16
11016	R1/2	15/12,5	19	16

COUDE MÂLE CONIQUE ORIENTABLE



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage R"	øD (ext/int) mm		
			1	2
11101	R1/8	6/4	10	13
11102	R1/4	6/4	10	15
11103	R1/8	8/6	12	13
11104	R1/4	8/6	12	15
11105	R1/4	10/8	14	15

COUDE MÂLE CYLINDRIQUE ORIENTABLE AVEC JOINT TORIQUE



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage G"	øD (ext/int) mm		
			1	2
11151	G1/8	6/4	10	13
11152	G1/4	6/4	10	16
11153	G1/8	8/6	12	13
11154	G1/4	8/6	12	16
11155	G1/4	10/8	14	16

COUDE FEMELLE CYLINDRIQUE



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage G"	øD (ext/int) mm		
			1	2
11201	G1/8	5/3	8	8
11202	G1/8	6/4	10	8
11203	G1/4	6/4	10	13
11204	G1/8	8/6	12	9
11205	G1/4	8/6	12	9
11206	G1/4	10/8	14	11
11207	G3/8	10/8	14	16

COUDE FEMELLE / FEMELLE



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	øD (ext/int) mm		
		1	2
11302	5/3	8	8
11303	6/4	10	8
11305	8/6	12	9
11306	10/8	14	11
11307	12/10	15	13
11308	15/12,5	19	16
Réduction			
11304	8/6 x 6/4	12/10	9

TÉ FEMELLE / FEMELLE PIQUAGE CONIQUE AU CENTRE



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage R"	øD (ext/int) mm		
			1	2
12002	R1/8	5/3	8	8
12003	R1/8	6/4	10	8
12004	R1/4	6/4	10	8
12006	R1/8	8/6	12	9
12007	R1/4	8/6	12	10
12008	R3/8	8/6	12	12
12009	R1/8	10/8	14	11
12010	R1/4	10/8	14	11
12011	R3/8	10/8	14	11
12013	R3/8	12/10	15	14
12015	R1/2	15/12,5	19	16

TÉ FEMELLE / FEMELLE PIQUAGE CONIQUE ORIENTABLE AU CENTRE



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage R"	øD (ext/int) mm			
			1	2	3
12101	R1/8	6/4	8	10	13
12102	R1/4	6/4	8	10	15
12103	R1/8	8/6	9	12	13
12104	R1/4	8/6	9	12	15
12105	R1/4	10/8	11	14	15

TÉ FEMELLE / FEMELLE PIQUAGE CYLINDRIQUE ORIENTABLE AU CENTRE AVEC JOINT TORIQUE



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage G"	øD (ext/int) mm			
			1	2	3
12151	G1/8	6/4	8	10	13
12152	G1/4	6/4	8	10	16
12153	G1/8	8/6	9	12	13
12154	G1/4	8/6	9	12	16
12155	G1/4	10/8	11	14	16

TÉ FEMELLE / FEMELLE PIQUAGE CONIQUE EN BOUT



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage R"	øD (ext/int) mm		
			1	2
12202	R1/8	5/3	8	8
12203	R1/8	6/4	10	8
12204	R1/4	6/4	10	8
12205	R1/8	8/6	12	9
12206	R1/4	8/6	12	9
12207	R3/8	8/6	12	12
12208	R1/8	10/8	14	11
12209	R1/4	10/8	14	11
12210	R3/8	10/8	14	11
12212	R3/8	12/10	15	13
12214	R1/2	15/12,5	19	16

TÉ FEMELLE / FEMELLE / FEMELLE



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	øD (ext/int) mm			
		1	2	3
12300	4/2,7	8	7	7
12302	5/3	8	8	8
12303	6/4	8	10	10
12305	8/6	10	12	12
12308	10/8	11	14	14
12309	12/10	13	15	15
12310	15/12,5	16	19	19
Réduction				
12304	8/6 x 6/4	9	12	10
12306	10/8 x 6/4	11	14	10
12307	10/8 x 8/6	11	14	12

ÉCROU POUR RACCORD À COIFFE



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage M"	øD (ext/int) mm	
17001	M6x0,5	4/2,7	7
17002	M7x0,75	4,3/3	8
17003	M7x0,75	5/3	8
17004	M8x0,75	6/4	9
17005	M10x1	6/4	10
17006	M12x1	8/6	12
17007	M14x1	10/8	14
17008	M16x1	12/10	15
17009	M20x1	15/12,5	19

RACCORD EN CROIX ÉGAL



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	øD (ext/int) mm		
		1	2
13001	5/3	8	8
13002	6/4	10	8
13003	8/6	12	9
13004	10/8	14	11
13005	12/10	15	13
13006	15/12,5	19	17

RACCORD FEMELLE MÉTRIQUE AVEC RESSORT



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage M"	øD (ext/int) mm	
17101	M10x1	6/4	11
17102	M12x1	8/6	13
17103	M14x1	10/8	14
17104	M16x1	12/10	17

RACCORD MÂLE CONIQUE AVEC RESSORT



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage R"	øD (ext/int) mm	
10251	R1/8	6/4	12
10252	R1/4	6/4	14
10253	R1/8	8/6	14
10254	R1/4	8/6	14
10255	R3/8	8/6	17
10256	R1/2	8/6	22
10257	R1/8	10/8	14
10258	R1/4	10/8	14
10259	R3/8	10/8	17
10260	R1/2	10/8	22
10261	R3/8	12/10	17
10262	R1/2	12/10	22

RACCORD MÂLE CONIQUE ORIENTABLE AVEC RESSORT



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage R"	øD (ext/int) mm		
			1	2
10263	R1/8	6/4	12	13
10264	R1/4	6/4	14	15
10265	R1/8	8/6	12	13
10266	R1/4	8/6	14	15
10267	R1/4	10/8	14	15
10268	R3/8	12/10	17	17

RACCORD MÂLE CYLINDRIQUE ORIENTABLE AVEC RESSORT



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage G"	øD (ext/int) mm		
			1	2
10271	G1/8	6/4	12	13
10272	G1/4	6/4	14	16
10273	G1/8	8/6	12	13
10274	G1/4	8/6	14	16
10275	G1/4	10/8	14	16
10276	G3/8	12/10	17	18

RACCORD MÂLE CYLINDRIQUE ORIENTABLE AVEC RESSORT



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage R"	øD (ext/int) mm	
10281	G1/8	6/4	13
10282	G1/4	6/4	16
10283	G3/8	6/4	19
10284	G1/2	6/4	24
10285	G1/8	8/6	14
10286	G1/4	8/6	16
10287	G3/8	8/6	19
10288	G1/2	8/6	24
10289	G1/8	10/8	14
10291	G1/4	10/8	16
10292	G3/8	10/8	19
10293	G1/2	10/8	24
10294	G3/8	12/10	19
10295	G1/2	12/10	24

COUDE BANJO MÂLE CYLINDRIQUE



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage R"	øD (ext/int) mm		
			1	2
S25521	M5	4/2,7	7	7
S25523	G1/8	4/2,7	14	7
S25500	M5	4,3/3	8	8
S25518	G1/8	4,3/3	14	8
S25519	M5	5/3	8	8
S25520	G1/8	5/3	14	8
S25501	M5	6/4	8	8
S25502	G1/8	6/4	14	10
S25503	G1/4	6/4	17	10
S25504	G3/8	6/4	19	10
S25505	G1/8	8/6	14	12
S25506	G1/4	8/6	17	12
S25507	G3/8	8/6	19	12
S25508	G1/2	8/6	24	12
S25530	G1/8	10/8	14	14
S25509	G1/4	10/8	17	14
S25510	G3/8	10/8	19	14
S25511	G1/2	10/8	24	14
S25531	G3/8	12/10	19	15
S25512	G1/2	12/10	24	15
S25513	G1/4	12/9	17	15
S25514	G3/8	12/9	19	15
S25532	G1/2	15/12,5	24	22

VIS BANJO



Raccord laiton nickelé «simple»



Raccord laiton nickelé «double»



Raccord laiton nickelé «triple»

Laiton nickelé Vis simple	Laiton nickelé Vis double	Laiton nickelé Vis triple	Filetage G"	
14101	---	---	M5	8
14106	---	---	M6	8
14102	14202	14301	G1/8"	14
14103	14203	14703	G1/4"	17
14104	14204	14303	G3/8"	19
14105	14205	14705	G1/2"	24

TÉ BANJO MÂLE CYLINDRIQUE



Raccord laiton nickelé

Laiton nickelé	Filetage R"	øD (ext/int) mm		
			1	2
S25621	M5	4,3/3	8	8
S25622	G1/8	4,3/3	8	14
S25623	M5	5/3	8	8
S25624	G1/8	5/3	8	14
S25625	M5	6/4	9	8
S25601	G1/8	6/4	10	14
S25602	G1/4	6/4	10	17
S25603	G3/8	6/4	10	19
S25604	G1/8	8/6	12	14
S25605	G1/4	8/6	12	17
S25606	G3/8	8/6	12	19
S25607	G1/2	8/6	12	24
S25631	G1/8	10/8	14	14
S25608	G1/4	10/8	14	17
S25609	G3/8	10/8	14	19
S25610	G1/2	10/8	14	24
S25632	G3/8	12/10	15	19
S25611	G1/2	12/10	15	24
S25614	G3/8	12/9	15	19
S25633	G1/2	15/12,5	19	24

BANJO SIMPLE ET DOUBLE



Raccord laiton nickelé «simple»



Raccord laiton nickelé «double»

Laiton nickelé Simple	Laiton nickelé Double	Filetage R"	øD (ext/int) mm	
15002	15101	M5	4/2,7	7
15001	15102	G1/8	4/2,7	7
---	15120	M5	4,3/3	8
---	15121	G1/8	4,3/3	8
15004	15103	M5	5/3	8
15005	15104	G1/8	5/3	8
15006	15105	M5	6/4	9
15007	15106	G1/8	6/4	10
15008	15107	G1/4	6/4	10
15009	15108	G3/8	6/4	10
15010	15109	G1/8	8/6	12
15011	15110	G1/4	8/6	12
15012	15111	G3/8	8/6	12
15013	15112	G1/2	8/6	12
15014	15113	G1/8	10/8	14
15015	15114	G1/4	10/8	14
15016	15115	G3/8	10/8	14
15017	15116	G1/2	10/8	14
15018	15117	G3/8	12/10	15
15019	15118	G1/2	12/10	15
15021	---	G1/4	12/9	15
15023	15122	G3/8	12/9	15
15020	15119	G1/2	15/12,5	22

JOINT PVC NOIR



Joint pour banjo

Laiton nickelé	øD (ext/int) mm	Épaisseur	Pour filetage G"
800031	7,7 / 5,3	1	M5
800032	13 / 10,2	1,5	G1/8
800033	18 / 13,4	2	G1/4
800034	21,8 / 17,1	2	G3/8
800035	26,5 / 21,3	2	G1/2
800036	32,4 / 26,7	2	G3/4
800037	39 / 33,5	2	G1