


Raccords et accessoires filetés ISO → Réductions
Mâles / Mâles moulées

DIN 2986


I.RMM_GM

DN	F	G	Poids (Kg)	Nature	Réf.
8-5	1/4"	1/8"	0,03	316	RMM85GM
12-5	3/8"	1/8"	0,043	316	RMM125GM
12-8	3/8"	1/4"	0,042	316	RMM128GM
15-12	1/2"	3/8"	0,063	316	RMM1512GM
15-8	1/2"	1/4"	0,053	316	RMM158GM
20-8	3/4"	1/4"	0,07	316	RMM208GM
20-12	3/4"	3/8"	0,075	316	RMM2012GM
20-15	3/4"	1/2"	0,105	316	RMM2015GM
25-15	1"	1/2"	0,115	316	RMM2515GM
25-20	1"	3/4"	0,146	316	RMM2520GM
32-15	1"1/4	1/2"	0,20	316	RMM3215GM
32-20	1"1/4	3/4"	0,22	316	RMM3220GM
32-25	1"1/4	1"	0,23	316	RMM3225GM
40-20	1"1/2	3/4"	0,25	316	RMM4020GM
40-25	1"1/2	1"	0,24	316	RMM4025GM
40-32	1"1/2	1"1/4	0,31	316	RMM4032GM
50-25	2"	1"	0,36	316	RMM5025GM
50-32	2"	1"1/4	0,38	316	RMM5032GM
50-40	2"	1"1/2	0,43	316	RMM5040GM
65-50	2"1/2	2"	0,93	316	RMM6550GM
80-50	3"	2"	1,07	316	RMM8050GM
100-80	4"	3"	2,20	316	RMM10080GM

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.